

Planet Medium Atex Inox

L'aspirapolvere e liquidi è dotato di un sistema per la pulizia del filtro innovativo che prevede l'inversione del flusso dell'aria aspirata. Questa viene convogliata all'interno del filtro, mentre un dispositivo meccanico vibra l'intera unità filtrante. Uso: Macchina adatta per aspirazione in panifici e altre zone ATEX con dimensioni e filtrazione di tipo industriale. ATEX zona 22 II 3 GD

Wet & dry vacuum cleaner is provided with an innovative system for filter cleaning that uses the backflow of the aspirated air.

The air get routed inside the filter while a mechanical device shakes the whole filtering unit.

USE: machine suitable for use in bakeries and for suction of material in ATEX zone 22 II 3 GD with dimensions and filtering for industrial purposes.



Manovella per alzare/abbassare il fusto
Crank to rise or to take down the tank



Asta invertitore di flusso pulizia filtro in automatico
Circulation reverser staff automatic filter cleaning



Galleggiante per aspirazione liquidi
Floating device for liquids suction
OPTIONAL - Ref. 20822



Interruttore conforme alle normative ATEX
Switch in compliance with ATEX standards



Freno ruota per stabilizzare la macchina
Wheel brake to stabilize the machine

| Tensione Tension V | Potenza Power kW | Depressione Waterlift mm H ₂ O | Portata d'aria Airflow m ³ /h | Superficie filtro Filter surface cm ² | Capacità del fusto Tank capacity l | Rumore emesso (secondo norma IEC704) Noise (according to IEC704 rule) dB(A) |
|--------------------------|------------------------|---|--|--|--|---|
| 230-400 | 3 | 3100 | 320 | 24.000 | 70 | <85 |

Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso - Specifications, descriptions and pictures are supplied as indicative: IPC Soteco reserves modifying them without notice